

LI-ION CARRELLO ELEVATORE GSE25/5

CARATTERISTICHE

- Assistenza ricambi garantita e servizio cliente
- Ricarica da dispositivi domestici a 230 V + carica-batterie integrato, senza emissioni o avviamento
- Supporto rapido per logistica del magazzino e spedizioni tramite camion e camion frigo
- Nessuna dipendenza energetica grazie alla batteria al litio
- Servosteering elettrico per una sterzata rapida ed efficiente anche su pavimentazioni lisce
- Ricarica veloce, alta densità energetica con innovative batterie agli ioni di litio
- Alta maneggevolezza, sedile regolabile e antiscivolo, gradini antiscivolo
- Sistema di sollevamento a cilindro triplo permette un controllo continuo e fluido delle forche



SPECIFICHE GENERALI

Tipo	Unità	Valore
Marca	mm	SolidHub
Modello	mm	GSE25/5
Lunghezza	mm	3.380
Larghezza	mm	1.160
Altezza	mm	2.160
Altezza albero	mm	2.270 - 3.830
Peso	kg	3.570
Peso max: sollevato	kg	2.600
Tensione nominale	V	230
Ambito di utilizzo		Interno / esterno

DIMENSIONI

Tipo	Unità	Valore
Altezza del Mast, deposto	mm	2.000
Altezza del Mast, estenso	mm	5.589
Attacco proteggi autista	mm	2.180
Attacco ISO per forche	mm ISO	328 x 43
Lunghezza forche	mm	1.200
Lunghezza compl. caricatore	mm	100
Sollevamento libero	mm	1.510
Lunghezza ai piedi del mast	mm	1.115
Distanza libera da Terra	mm	240
Distanza al gradino tra stanti di guida e Terra	mm	485
Distanza tra bordi ruota anteriore/posteriore e Terra	mm	40 - 4.600
Sagoma passaggio caricatori per pallet 1.000 x 1.200 per giro	mm	3.850 (E9)
Sagoma passaggio caricatori con pallet 2.080/per circolare	mm	4.150
Neiagonolesià Mast verso avanti	°	6
Neiagonolesià Mast oltre indietro	°	9
Spessore forche	mm	1.010
Altezza schiena	mm	290
Distanza rulli di carico	mm	2.170

MATERIALE

Tipo	Unità	Valore
Superficie	-	verniciata

FATTORE AMBIENTALE

Tipo	Unità	Valore
Classe di protezione	IP4	IP4
Temperatura operativa	°C	- 10 - 45 °C

BATTERIA

Tipo	Unità	Valore
Batteria	Li-Ion	Li-Ion
Batteria petrice	kg	145
Numero di celle scoglie batteria	V	1
Spennung	V	73.6
Volta da nominale	V	73.6
Capacità nominale	Ah	200
Capacità usbile	Ah	160
Tempo di richarcare	h	5-6
Vità lenta	km	30

STERZATURA

Tipo	Unità	Valore
Unità corredo	KW	Elettrica Sterzata
Sistema controllo lörösstore	KW	MOSFET / AC
Sistema controllo fittomotor	KW	MOSFET / AC
Sistema Sterzata	KW	MOSFET / AC
Sterzata	-	Sterzata

PRESTAZIONI

Tipo	Unità	Valore
Potenza Arvtesmotore	kW	16
Poteriza Ar itesmotori (ext. 73.5 - SS)	kW	22.6
Velocità atta pernte (n/min)	m/min	440
Velocità sub unto (n/min)	m/min	440
Velocità eub unto	km/h	18
Specchetta quarecida (1,6 t)	m/min	300
Poteriza massima ritrà (psinla 1,5 1	lnm/n	5.500

PORTATA

Tipo	Unità	Valore
Ascia iblarcla unlestata	kg	840
Ascia iblarcla portante (2.5 t)	kg	2.140
Ascia iblarcla untestata	kg	5.440
Max. Trasförsor atezista	N	16.000

RUOTE & RULLI

Tipo	Unità	Valore
Numero Assi	-	2
Rivestimento	-	Pneumatiche
Ruote (anteriore)	-	7.00-12
Ruote (posteriore)	-	6.00-9
Numero ruote anteriore	2	2
Numero ruote posteriore	2	2
Carreggiata anteriore	mm	970
Carreggiata posteriore	mm	950
Interasse	mm	1.650

